

WET MILIEUBEHEER

Beschikking op aanvraag om vergunning

Datum besluit: 7 augustus 2007

kenmerk: MPM 5680

Naam aanvrager	: Coöp. Arkervaart-Twente U.A., [REDACTED] ir. [REDACTED]
Naam inrichting	: Coöp. Arkervaart-Twente U.A.
Straat en huisnummer	: Westkadijk 4
Postcode & woonplaats	: [REDACTED] te Nijkerk
Adres inrichting	: Goorsegweg 3, [REDACTED] te Markelo
Kadastraal bekend	: sectie I, nrs 3977 en 4220 (gemeente Hof van Twente).
Datum aanvraag	: 24 april 2007
Soort aanvraag	: Een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning --- Revisievergunning overeenkomstig artikel 8.4 Wet milieubeheer --- (verder Wm).

Inhoud van de beschikking:

De voorliggende aanvraag betreft een verzoek om vergunning inzake een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wm voor een mengvoederfabriek met grondstoffen- en kunstmestopslag. Wij besluiten de vergunning te verlenen onder bijgaande gewaarmerkte bescheiden en voorschriften.

De vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft (artikel 8.20 Wm), deze dient er voor te zorgen dat de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden worden nageleefd.

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor de inrichting is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (artikel 8.4 Wm).

Indien de verandering van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt de milieuvergunning niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend (art. 20.8 Wm).

Op grond van artikel 8.18 lid 1a van de Wm vervalt de vergunning, indien niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, de inrichting is voltooid en in werking gebracht.

Motivering van de beschikking

Algemeen

Op 24 april 2007 is door [REDACTED] ir. [REDACTED] namens Coöp. Arkervaat-Twente U.A., een aanvraag ingediend om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een mengvoederfabriek met grondstoffen- en kunstmestopslag, gelegen aan de Goorseweg 3 te Markelo, wegens het veranderen van de inrichting waarvoor laatstelijk een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wm is verleend d.d. 19 oktober 1993.

De inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wm omdat de activiteiten van deze inrichting vallen onder de volgende categorieën van het Inrichtingen en vergunningenbesluit (Ivb) milieubeheer:

- cat. 1: elektrisch vermogen;
- cat. 9.1.e: vervaardigen, en opslaan van voedingsmiddelen voor dieren;
- cat. 7.1.b: opslaan van anorganische nitraathoudende meststoffen.

Bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag is rekening gehouden met of getoetst aan: De Wm (artikelen 8.8 tot en met 8.11).

Verruimde reikwijdte

Met betrekking tot de onderwerpen doelmatige verwijdering van afvalstoffen, gevolgen voor het milieu die verband houden met het gebruik van energie en grondstoffen, alsmede met betrekking tot de gevolgen voor het milieu die verband houden met het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Hiermede wordt invulling gegeven aan de beleidsnotitie "Preventie via regulering", door ons vastgesteld d.d. 18 februari 2003, betreffende het toepassen van de verruimde reikwijdte bij vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm.

Het energieverbruik van de onderhavige inrichting bedraagt:

Energiesoort	Hoeveelheid	Drempelwaarde	Eenheid
Gas	137.800	25.000	m ³ per jaar
Elektra	2.860.000	50.000	kWh per jaar
Leidingwater	1.372	5.000	m ³ per jaar
Grondwater			m ³ per jaar
Dieselolie			m ³ per jaar

In het onderhavige geval is sprake van overschrijding van één of meer drempelwaarden. Arkervaat heeft deelgenomen aan de bechmark 2004/2005 voor de veevoederindustrie. Uit de bechmark valt af te leiden dat voor de mengvoederindustrie het gasverbruik op 2,9 m³ per ton geperst product ligt. Het elektra verbruik bedraagt 40 kWh per ton geproduceerd voer. Deze kentallen vergelijkend met de energieverbruikscijfers zoals deze door de aanvrager zijn vermeld in de aanvraag, toont dat het bedrijf bij de opgegeven productie van geperst product (73.000 ton) een relatief gunstige energieverbruik kent, te weten 2 m³ gas/ton en 39 kWh/ton. Gelet op de aan deze branche gerelateerde verbruiken is geen energiebesparingsonderzoek voorgeschreven.

Om inzicht te houden in het verbruik van de verschillende energiestromen is in de voorschriften een verplichting opgenomen om de registratie van het energieverbruik in het milieulogboek bij te houden.

Binnen de inrichting werken minder dan 10 werknemers, derhalve is het invullen van de checklist afvalpreventie niet noodzakelijk. Binnen de inrichting dient het afval gescheiden te worden ingezameld.

Vervoersmanagement is niet van toepassing op bedrijven met minder dan 100 werknemers en/of 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2.000.000 vrachtkilometers per jaar. Daar binnen de inrichting deze criteria niet worden gehaald behoeft het bedrijf geen verdere gegevens te overleggen.

Procedure

Uit de bij het verzoek om vergunning overgelegde gegevens blijkt duidelijk wat de activiteiten zijn die binnen het bedrijf plaatsvinden. De aanvraag voldoet aan de gestelde eisen van het Ivb, en is derhalve in behandeling genomen.

De procedure is geregeld in artikel 8.6 en hoofdstuk 13 van de Wm en is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) uitgevoerd, waarbij toepassing is gegeven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

De aanvraag en ontwerpbeschikking met voorschriften hebben gedurende een periode van 6 weken voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Van de geboden mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen is geen gebruik gemaakt. Van de mogelijkheid om een gedachtewisseling aan te vragen is tevens geen gebruik gemaakt.

Overige wet- en regelgeving

Milieueffectrapportage

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd, overschrijden de drempelwaarde van onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit mer 1994) niet. De onderhavige aanvraag betreft een activiteit welke niet mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig is op grond van het huidige Mer-besluit.

IPPC

Op 24 september 1996 is de Europese richtlijn 96/61/EG, aangeduid met de IPPC-richtlijn, inzake de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging van kracht geworden. In de richtlijn zijn drempelwaarden opgenomen voor activiteiten waaraan de aanvraag getoetst moet worden.

De veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie betreffen geen activiteiten welke getoetst dienen te worden aan de richtlijn.

Coördinatieregeling Woningwet

De coördinatieregeling tussen de Wet Milieubeheer en de Woningwet is van toepassing bij activiteiten die tevens zijn aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. De verandering van het bedrijf wordt niet aangemerkt als een activiteit die tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. De coördinatieregeling tussen de bouw- en milieuvergunning is derhalve niet van toepassing.

Coördinatieregeling Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

De aanvraag heeft geen betrekking op het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. De coördinatieregeling tussen de Wvo- en milieuvergunning is hierop niet van toepassing.

Bodem

In de vergunning wordt ten aanzien van bodembescherming uitgegaan van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt hierbij is het bereiken van een beschermingsniveau, waarbij kan worden gesproken van een verwaarloosbaar risico van significante bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A).

Uitgangspunt van de NRB is, dat de te kiezen bodembeschermingsmaatregelen in verhouding moeten staan tot het risico dat de betrokken activiteit oplevert voor de functionele eigenschappen van de bodem (bodemrisico-benadering, best beschikbare technieken, BBT). De NRB geeft aan dat preventieve maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven maatregelen die verspreiding van verontreinigingen in de bodem signaleren. Dat wil zeggen, dat voorzieningen bij en inspectie aan de bron voorkeur verdienen boven monitoring. Met behulp van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) - dat onderdeel uitmaakt van de NRB - wordt een optimale strategie voor bodembescherming verkregen.

In de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats, te weten:

- opslag van afgewerkte olie;
- opslag van brandbare stoffen;
- onderhoud aan en wassen van voertuigen.

Daar waar binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zijn in de vergunning bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven. Met deze voorschriften is een voldoende mate van bodembescherming gewaarborgd.

Luchtemissies

Uit de aanvraag blijkt dat potentieel emitterende bronnen aanwezig zijn. Uit de productinformatiebladen blijkt dat er verschillende stoffen geëmitteerd kunnen worden. Bij de beoordeling van luchtemissies sluiten wij in deze vergunning aan bij de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR).

Besluit Luchtkwaliteit 2005

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 van 20 juni 2005 (verder Blk) strekt tot uitvoering van de richtlijnen nr. 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163) en nr. 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296). Het Blk is op 5 augustus 2005 in werking getreden en vervangt het besluit van 11 juni 2001. De emissie van zwaveldioxide (NO_2), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM_{10}) (fijn stof), lood, koolstofmonoxide en benzeen moet worden getoetst aan de grenswaarden welke zijn opgenomen in het Blk. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt.

De concentratie van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide, benzeen en lood in de buitenlucht is van nature in Nederland zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarden mag worden verwacht. De concentratie van stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10}) in de buitenlucht is wel relevant.

In dit kader is door de aanvrager bij de aanvraag om milieuvergunning een luchtkwaliteitsonderzoek, rapport nr. 711/833, rev. A, d.d. 19 februari 2007 aangeleverd. Uit het voornoemde onderzoek blijkt dat de stofemissie van Coöp. Arkervaat-Twente U.A. niet tot knelpunten leidt ten aanzien van de luchtkwaliteit voor wat de grenswaarden van het Blk betreft. De aanvraag voldoet derhalve aan het gestelde in het Blk.

Geur

Bij de aanvraag is een geuremissierapportage gevoegd. De rapportage houdt een berekening in van de geurvracht van de inrichting. De berekening is uitgevoerd met het rekenprogramma "geurnormen voor de mengvoederindustrie", versie 3.1. Het programma is landelijk erkend als rekenmethodiek voor vaststelling van de geurvracht veroorzaakt door de mengvoederindustrie en de geurconcentratie in de woonomgeving.

Uit de berekeningen conform voornoemd rekenprogramma blijkt dat de inrichting de gestelde geurnorm (thans 1.0 OU. E. /m³) niet overschrijdt. De berekende waarde luidt 0,1 OU. E./m³. Omdat er regelmatig klachten inzake geur afkomstig van de inrichting binnenkomen bij het bevoegd gezag, wordt met betrekking tot de inrichting een klachtenregistratie bijgehouden. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden waarin wordt bepaald dat indien geurklachten uit de omgeving van de inrichting daartoe aanleiding geven, door het bedrijf een geuronderzoek aangeleverd dient te worden. Uit dit onderzoek moet de gemeten geurlast van de inrichting blijken.

Geluid

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Geluidemissie kan worden veroorzaakt door transportbewegingen en door activiteiten en installaties binnen de inrichting. De in de vergunning opgenomen geluidsnormen zijn gebaseerd op de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van 21 oktober 1998. Deze bepaalt dat het geluidsniveau vanwege binnen de inrichting aanwezige geluidsbronnen het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse van geluidsgevoelige objecten niet mag overschrijden.

Het referentieniveau wordt in hoofdzaak bepaald door het karakter van de omgeving en de verkeersbewegingen in de directe omgeving van de inrichting.

De inrichting is gelegen in de kern van Markelo. Op basis van de lokale situatie kan de omgeving van het bedrijf worden getypeerd als "woonwijk in stad", hiervoor geldt een grenswaarde in de dagperiode van 50 dB(A).

De aanvraag is voorzien van een akoestische rapportage, documentnummer: 3317002. rev. 1, d.d. 1 maart 2007. Uit de akoestisch rapportage blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T) met maximaal met 6 dB(A) wordt overschreden op de gevel van de woning Goorseweg 6 (56 dB(A)) gelet op de grenswaarde in de dagperiode van 50 dB(A).

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt 56 dB(A) op de gevel van de woning aan de Goorseweg 6 voor vaste geluidbronnen hiermee wordt het maximaal toegestane geluidniveau gebaseerd op de vigerende vergunning (L_{Amax} = 60 dB(A)) niet overschreden. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt 71 dB(A) op de gevel van de woningen aan de Goorseweg 10/12 voor mobiele geluidbronnen. Deze maximale geluidniveaus horen bij laad- en losactiviteiten. In de vigerende milieuvergunning zijn de maximale geluidniveaus ten gevolge van laad- en losactiviteiten in de dagperiode uitgesloten van beoordeling. Ook in de 'nieuwe' milieuvergunning blijven deze activiteiten in de dagperiode uitgesloten van beoordeling.

Indirecte hinder

De toetsing en beoordeling van de indirecte hinder wordt gedaan aan de hand van de circulaire "Wegverkeer van en naar de inrichting".

De grenswaarde van 50 dB(A) wordt tengevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting niet overschreden.

Het toegestane langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (50 dB(A)) wordt op een aantal beoordelingspunten overschreden. De maximale overschrijding bedraagt 6 dB(A) op de gevel van de woning Goorseweg 6. Voor het overige (L_{Amax}/indirecte hinder) wordt er voldaan aan de normering.

Om de overschrijding van het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau te voorkomen dienen een aantal maatregelen conform de BBT te worden genomen.

De maatregelen zijn:

- polyester golfplaten vervangen door het zelfde type golfplaten als bestaand en deze door te trekken van af de derde verdieping;
- aanbrengen van een geveldemper;
- het sluiten van de loodsdeur bij in pandige losactiviteiten aan de zuidzijde.

De maatregelen worden in de bij deze vergunning behorende voorschriften vastgelegd.

Na het treffen van de vorengenoemde maatregelen zal het toegestane langtijdgemiddeld beoordelingsniveau naar verwachting niet meer worden overschreden.

Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is aansluiting gezocht bij de resultaten van het bovengenoemde akoestisch onderzoek.

Afvalwater

De zorg voor doelmatige verwijdering van afvalwater vormt een onderdeel van de bescherming van het milieu. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen m.b.t. bedrijfsafvalwater. Het bedrijf loost geen bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering of in de bodem.

Besluit emissie eisen stookinstallaties milieubeheer B (BEES B)

In de inrichting zijn 2 stoomketels met een belasting van respectievelijk 257 en 880 kW aanwezig. Deze installatie valt voor wat betreft de uitstoot onder de werkingssfeer van het BEES B. In dit Besluit zijn de voorschriften opgenomen met betrekking tot onderhoud en inspectie van de installaties.

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 en Besluit broeikasgassen Wms 2003

Koel- en vriesinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen, alsmede ten aanzien van de lektheid voldoen aan het "Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003" en de Regeling lektheid koelinstallaties 1997 en de Regeling lektheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006. Tevens is het "Besluit broeikasgassen Wms 2003" van toepassing. In de onderhavige vergunning zijn voorschriften met betrekking tot het gebruik van koelmiddelen en het omgaan met koel- en vriesinstallaties opgenomen.

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003

Koel- en vriesinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen, alsmede ten aanzien van de lektheid voldoen aan het "Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003, de Regeling lektheid koelinstallaties 1997 en de Regeling lektheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006. In de onderhavige vergunning zijn voorschriften met betrekking tot het gebruik van koelmiddelen en het omgaan met koel- en vriesinstallaties opgenomen.

Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Krachtens artikel 2, lid 1, eerste lid onder f van het besluit is bepaald voor welke inrichtingen het besluit van toepassing is. De inrichting valt niet onder één der categorieën van het Bevi. Derhalve hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden.

Vervoersbewegingen van en naar de inrichting

Voor de inrichting is geen vervoersplan aanwezig. Gezien de ligging en de aard en de bedrijfsvoering van de inrichting is dit niet redelijk om te eisen. Gezien het beperkte aantal werknemers op de locatie is een vervoersplan voor de inrichting eveneens niet relevant en draagt niet bij aan vermindering van de milieubelasting.

Onvoorziene gebeurtenis

In Hoofdstuk 17 van de Wm is geregeld hoe de vergunninghouder dient te handelen indien zich in de inrichting een onvoorziene gebeurtenis, zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of voordoet, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. Samengevat houdt dit in, dat de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen moet treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Van één en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het College van burgemeester en wethouders en de afdeling Vergunningen en handhaving van de gemeente Hof van Twente.

Conclusie

Het vorenstaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning (gedeeltelijk) te weigeren. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning voorschriften te verbinden.

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de Wm en de Awb, besluiten wij:

- de aangevraagde milieuvergunning te verlenen;
- dat de aanvraag met bijlagen 1 t/m 11 en bedrijfsplattegronden nr. 14.317 M001a t/m nr. 14.317 M008a en nr. 14.317 M010b, deel uitmaken van de vergunning;
- aan de vergunning bijgaande gewaarmerkte voorschriften te verbinden;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Namens hen



Hoofd afdeling Vergunningen en handhaving.

Organisatie/ bestuursorgaan	Relatie	Adresgegevens
Vergunningaanvrager		
Bedrijfs adviseur	Adviseur	Tebodin CCE B.V. [Redacted] Postbus 433 7400 AK DEVENTER

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de beschikking

betreffende

Coöp. Arkervaat-Twente U.A.

gelegen aan de

Goorseweg 3

7475 BB te Markelo

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van
Hof van Twente d.d. 7 augustus 2007.

Namens hen,



Hoofd Vergunningen en handhaving.

BEGRIJPENLIJST	1
VOORSCHRIFTEN.....	6
1. ALGEMEEN.....	6
Elektrische installatie	6
2. GELUID.....	7
3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	8
Automatische sprinklerinstallaties	9
Stofexplosies	10
Externe Veiligheid (ATEX)	11
4. AFVALSTOFFEN.....	11
5. AFVALWATER.....	12
Lozing van minerale vetten of oliën	12
6. BODEMBESCHERMING	13
Algemeen.....	13
Bodembeschermende voorzieningen	14
Wasplaats	15
7. WERKPLAATS	15
Laswerkzaamheden	15
8. LUCHT/NER	16
Geur.....	16
9. OP- EN OVERSLAG VAN STUIFGEVOELIGE PRODUCTEN.....	16
Productie van mengvoeder	17
10. STOFFILTERINSTALLATIES	18
Doekfilterinstallatie	18
11. HET OPSLAAN VAN Nitraathoudende kunstmeststoffen	18
12. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130KW.....	18
gasgestookt toestel.....	18
13. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN NOMINALE BELASTING VAN MEER DAN 130 KW OP DE BOVENWAARDE	19
Gasgestookt toestel	19
14. AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR STOOMKETELS	19
15. HEATERS (AARDGAS EN PROPAAANGESTOOKT).....	20
16. KOEL- EN VRIESINSTALLATIES	21
Koelmotoren	21
17. GEBRUIK VAN GASFLESSEN	21
Algemeen.....	21
Gebruik van gasflessen.....	22
Gasslangen.....	22
18. DIESEL-HEFTRUCK	22
19. ELEKTRISCH AANGEDREVEN HEFTRUCKS/PALLTRUCKS en ACCULAADSTATIONS.....	22
20. HOGEDRUKREINIGER.....	23
21. MILIEUZORG.....	23
Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen	23
Waterbesparing.....	24
Milieulogboek	24
Energiebesparing.....	25
22. NAZORG.....	25

ADR

Accord européen relatif aux transport internationaux de marchandises dangereuses par route.

BEDRIJFSNOODPLAN

Een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BODEMBELASTING

Verandering van de bodemkwaliteit ten gevolge van een bodemimmissie.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies van bodembedreigende stoffen reduceert.

BSB

"Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen"; een door de BSB-commissie uitgewerkte operatie, waarbij centraal staat dat het bedrijfsleven op vrijwillige basis de bodemsanering zelf ter hand neemt.

CE-MERK

Conformité Européene; Europees keurmerk betreffende veiligheidseisen.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

ENERGIENED

De vereniging van gasbedrijven, het VEEN en VESTIN zijn in 1992 samengegaan onder de nieuwe naam EnergieNed.

EURAL

Regeling Europese afvalstoffenlijst.

EXTERNE KOSTEN AFVAL

Kosten voor verhuur, lediging en transport en verwerking.

FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

GASTEC

Nederlands centrum voor gastechnologie; Een controlerende instantie die stooktoestellen keurt op het voldoen aan gestelde CE-keuringseisen of GIVEG-keuringseisen

GASFLES

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.

IMDG-CODE

International Maritime Dangerous Goods Code

INTERNE KOSTEN AFVAL

Het verlies aan grond- en hulpstoffen, het verlies aan toegevoegde waarde en de kosten voor interne handeling van de afvalstroom.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

LEKBAK

Vloeistofdichte opvangvoorziening met een beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (LAmax)

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN 1010:2005 nl

De Nederlandse norm NEN 1010:2005 nl, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1014:1992/C2:2000 nl

De Nederlandse norm NEN 1014:1992/C2:2000 nl, getiteld: "Bliksembeveiliging".

NEN 1078:2004 nl

De Nederlandse norm NEN 1078:2004 nl, getiteld: "Voorziening voor gas met een werkdruk van ten hoogste 500 mbar; Prestatie-eisen: Nieuwbouw".

NEN 2559:2001/A2:2004 nl

De Nederlandse norm NEN 2559:2001/A2:2004 nl, getiteld: "Onderhoud van draagbare blustoestellen".

NEN 2659:2003/C1:2005 nl

De Nederlandse norm NEN 2559:2003/c1:2005 nl, getiteld: "Onderhoud van verrijdbare blustoestellen".

NEN 3011:2004 nl

De Nederlandse norm NEN 3011:2004 nl, getiteld: "Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en de openbare ruimte".

NEN 3840:1998 nl

De Nederlandse norm NEN 3840:1998 nl, getiteld: "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor hoogspanningsinstallaties".

NEN 6411:1981 nl

De Nederlandse norm NEN 6411:1981 nl, getiteld: "Water; bepaling van de pH".

NEN 6487:1997 nl

De Nederlandse norm NEN 6487:1997 nl, getiteld: "Water; titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat".

NEN-EN 378-1:2000/A1:2004 en

De Nederlandse norm NEN 378-1:2000/A1:2004 en, getiteld: "Koelsystemen en warmtepompen: Veiligheids- en milieueisen; Deel 1: Basiseisen, definities, classificaties en selectie criteria".

NEN-EN-IEC 60079-14:2004 nl

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 14: Elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan mijnen).

NEN-EN-IEC 60079-0:2004 nl

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 0: Algemene eisen.

NEN-EN-IEC 60079-1:2004/C11:2004 en,fr

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 1: Drukvast omhulsel "d".

NEN-EN-IEC 60079-7:2003

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 7: Verhoogde veiligheid "e".

NEN-EN-IEC 60079-15:2003

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 15: Beschermingswijze "n".

NEN-EN-IEC 60079-25:2004

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 25: Intrinsiek-veilige systemen.

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN-EN 671-1:2000 en

Vaste brandblusinstallaties; Brandslangsystemen; Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.

NPR-CLC/TR 50404:2003 EN

De Nederlandse Praktijk Richtlijn, getiteld: "Statische elektriciteit - Praktijkrichtlijn voor het vermijden van gevaren die door statische elektriciteit kunnen ontstaan."

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

ONTVLAMBARE STOF

Een stof die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C heeft.

OPENBAAR RIOOL

Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Verklaring op basis van CUR/PBV Aanbeveling 44.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

PTB

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt te Braunschweig.

REFERENTIE(GELUIDS)NIVEAU

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, nr. 162);

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen, minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REOB

Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB).

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SCHADELIJKE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren.

VDI

Richtlijn van Verein Deutscher Ingenieure.

VERPAKKING

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

VLAMPUNT

De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar mengsel vormt.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING

Een vloer of voorziening die niet volledig vloeistofdicht is maar voldoende dicht om bij calamiteiten te voorkomen dat de vloeistoffen direct aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die voorziening of de bodem kunnen komen.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070-3789880.(www.sdu.nl)

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl)

PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). (www.vrom.nl , dossier Externe Veiligheid, Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010-4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

- 1.1. Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende als zodanig gewaarmerkte tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.
- 1.2. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.3. Degene die de inrichting drijft moet de in de inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie verstrekken, die erop is gericht gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg kunnen hebben dat een voorschrift of nadere eis wordt overtreden, uit te sluiten en die erop is gericht dat zij zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten.
- 1.4. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.5. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.6. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn.
- 1.7. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 1.8. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.
- 1.9. De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen, inclusief buiten opgestelde afvalcontainers, moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af)gesloten met een slot.
- 1.10. De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af)gesloten met een slot.
- 1.11. In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen en bekend is met de voorschriften van de milieuvergunning, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.

Elektrische installatie

- 1.12. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010:2005.
- 1.13. De elektrische installatie dient door een erkend deskundige te zijn gekeurd.

- 1.14. De elektrische installatie in ruimten waar wordt gewerkt met (licht) ontvlambare stoffen, dan wel ruimten waar (licht) ontvlambare stoffen zijn opgeslagen, moet voldoen aan NEN-EN-IEC 60079-14:2004. Het elektrisch materieel in bedoelde ruimten moet voldoen aan NEN-EN-IEC 60079-15:2003, NEN-EN-IEC 60079-0:2004, NEN-EN-IEC 60079-1:2004/c11:2004, NEN-EN-IEC 60079-7:2004 en NEN-EN-IEC 60079-25:2004.
- 1.15. Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur.

2. GELUID

- 2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de beoordelingspunten 1 t/m 7, 10 en 12, zoals vermeld in het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (opgesteld door Tebodin; kenmerk: documentnummer 3317002 d.d. 1 maart 2007), gedurende de dagperiode niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt:	Omschrijving	07.00-1900 uur
1	Grotestraat 3	49 dB(A)
2	Prinses Irenestraat 1a	48 dB(A)
3	Van Amerongenstraat 8	42 dB(A)
4	Prinses Irenestraat 4	44 dB(A)
5	Goorseweg 6	50 dB(A)
6	Goorseweg 10/12	50 dB(A)
7	Goorseweg 14	50 dB(A)
10	Prinses Irenestraat 16/18	43 dB(A)
15	Prinses Irenestraat 1a, noordzijde	46 dB(A)

- 2.2. De maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de beoordelingspunten 1A t/m 7A, 10A en 12A zoals vermeld in het bij deze beschikking behorende akoestisch meetrapport (opgesteld door Tebodin; kenmerk: documentnummer 3317002 d.d. 1 maart 2007) niet meer bedragen gedurende de dagperiode dan:

Beoordelingspunt:	Omschrijving	07.00-1900 uur
1	Woning Grotestraat	52 dB(A)
2	Prinses Irenestraat 1a, westgevel	55 dB(A)
3	Van Amerongenstraat 8	46 dB(A)
4	Prinses Irenestraat 4	52 dB(A)
5	Goorseweg 6	56 dB(A)
6	Goorseweg 10/12	54 dB(A)
7	Goorseweg 14	53 dB(A)
10	Prinses Irenestraat 16/18	50 dB(A)
15	Prinses Irenestraat 1a, noordzijde	53 dB(A)

- 2.3. De akoestische maatregelen/voorzieningen die worden voorgesteld in het akoestisch rapport (kenmerk: documentnummer 3317002 d.d. 1 maart 2007) ten einde te kunnen voldoen aan de voorschrift 1 dienen zorgvuldig en deskundig uitgevoerd worden. De maatregelen dienen uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning uitgevoerd te zijn.
- 2.4. Uiterlijk binnen 8 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een controlemeting uitgevoerd worden ter beoordeling in hoeverre de getroffen maatregelen zoals aangegeven in voorschrift 2.3, afdoende zijn.
- 2.5. Controle op, of berekening van in voorschrift 2.1 en 2.2 vastgelegde geluidniveaus moet geschieden conform "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999". Ook de beoordeling van de meetresultaten moet conform genoemde handleiding plaatsvinden.
- 2.6. De voorschriften 1 en 2 zijn niet van toepassing op rijbewegingen van motorvoertuigen en laad- en losactiviteiten op het terrein van de inrichting, voorzover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 2.7. Onverminderd het gestelde in voorschrift 1 en 2 mogen radio 's en andere geluids- en omroepinstallaties, inclusief die van auto 's van bezoekers of bevoorradingsauto 's buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 2.8. Het openen en sluiten van autoportieren en laadkleppen van motorvoertuigen, alsmede de laad- en losactiviteiten, dienen op zodanige wijze te geschieden, dat onnodig lawaai wordt vermeden.
- 2.9. Gedurende het laden en lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen, respectievelijk waaruit wordt gelost, niet in werking zijn, tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en lossen.
- 2.10. Het warmdraaien van motoren op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht tot doel hebben en mag niet eerder beginnen dan 5 minuten voor het vertrek van het motorvoertuig.
- 2.11. In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatig en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem.

3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekeningen is aangegeven.
- 3.2. Bij tenminste één toegangsdeur van een stookruimte, bij voorkeur buiten de stookruimte en in een opstellingsruimte nabij elk stooktoestel, moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn, welke is voorzien van een vulling met een blusequivalent van tenminste 6 kg bluspoeder.
- 3.3. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.4. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een REOB erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559:2001/A2:2004 geschieden.

- 3.5. Indien een blusmiddel is afgekeurd dient het te worden verwijderd uit de inrichting en te worden vervangen door een nieuw blusmiddel met een gelijkwaardige capaciteit.
- 3.6. Slanghaspels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1:2000. Slanghaspels moeten jaarlijks door een REOB erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
- 3.7. Iedere werknemer van een afdeling waarin brandgevaarlijke en bij brandgevaarlijke stoffen worden verwerkt, moet bekend zijn met de algemene veiligheidsvoorschriften, het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand.
- 3.8. De bedrijfsruimten moeten zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren.
- 3.9. Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.
- 3.10. Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw en het opslagterrein bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, alsmede voor voertuigen van hulpdiensten.
- 3.11. Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mogen zich geen brandbare materialen en gassen bevinden. Hiervan zijn uitgezonderd gasflessen welke op het lastoestel aanwezig zijn.

Automatische sprinklerinstallaties

- 3.12. De automatische sprinklerinstallatie dient te zijn ontworpen en aangelegd overeenkomstig een Programma van Eisen dat is opgesteld door een EN 45004, type A, inspectie-instelling of een ander erkend deskundige, die is geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie. Het Programma van Eisen dient te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
- 3.13. De sprinklerinstallatie dient te worden aangelegd op basis van de "Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties" (VAS).
- 3.14. De installatie dient te zijn ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden door een erkend installateur. De erkenning is afgegeven door een certificatie-instelling die is geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie. De installateur mag de installatie niet aanleggen voordat de ontwerpen, de hydraulische berekeningen en de elektrische schema's die betrekking hebben op de installatie zijn goedgekeurd door een EN 45004, type A, inspectie-instelling die geaccrediteerd is door de Stichting Raad voor Accreditatie. Het bewijs van goedkeuring dient in het in voorschrift 21.10. genoemde milieulogboek te worden bewaard.
- 3.15. De installatie dient jaarlijks te worden geïnspecteerd door een EN 45004, type A, inspectie-instelling die geaccrediteerd is door de Stichting Raad voor Accreditatie. De inspectierapporten dienen in het in voorschrift 21.10. genoemde milieulogboek te worden bewaard.
- 3.16. Een installatie dient te zijn voorzien van een geldige kwaliteitsverklaring (certificaat) dat is afgegeven door een certificatie-instelling die geaccrediteerd is door de Stichting Raad voor Accreditatie.

Stofexplosies

- 3.17. Verspreiding en ophoping van stof dient te worden voorkomen. Betreedbare ruimten dienen regelmatig te worden schoongehouden.
- 3.18. Bedieningswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die bekend zijn met de gevaren van stofexplosies.
- 3.19. Installaties mogen, anders dan voor monsternamen en inspectie via speciale openingen, slechts worden geopend als de toevoer- en afvoerstromen zijn stopgezet.
- 3.20. Installaties en delen daarvan die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading van het product moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding. Isolerende verbindingsgedeelten moeten met soepele aarddraden overbrugd worden.
- 3.21. In ruimten met verhoogd stofontploffingsgevaar mag niet worden gerookt en is het gebruik van open vuur verboden. Op de toegangsdeuren tot deze ruimten dient in duidelijk leesbare letters met een hoogte van tenminste 5 centimeter het opschrift "Roken en open vuur verboden" of een overeenkomstig veiligheidsteken volgens de norm NEN 3011 te zijn aangebracht.
- 3.22. Gebouwen waarin zich ruimten met stofontploffingsgevaar bevinden moeten zijn beveiligd tegen blikseminslag overeenkomstig de NEN 1014.
- 3.23. Uittreden van stof uit proces- en transportapparatuur en opslagruimten moet worden voorkomen door gebruik te maken van gesloten apparatuur. Openingen in de apparatuur, zoals inspectieluiken en mangaten, moeten zoveel mogelijk gesloten worden gehouden. Eventuele lekken in apparatuur moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd.
- 3.24. Stof moet op zodanige wijze worden verwijderd dat hierbij geen stofexplosiegevaar kan ontstaan. Dit houdt in dat bij stofverwijdering geen stofluchtmengsels mogen ontstaan en dat geen ontstekingsbronnen aanwezig mogen zijn of worden geïntroduceerd. Dit betekent dat tenminste de stofzuiger moet zijn voorzien van elektrostatisch geleidende slangen en mondstuk en dat het gebruik van (harde) bezems vermeden moet worden.
- 3.25. Looplampen mogen niet worden gebruikt als peilmechanisme in silo's of bunkers. Voor inspectie van de inhoud van silo's moeten siloschijnwerpers worden gebruikt die het inwendige van de silo van buitenaf verlichten.
- 3.26. Perslucht mag niet worden gebruikt voor het verwijderen van stof.
- 3.27. Voor inspectiedoeleinden en ten behoeve van reparatiewerkzaamheden aan procesinstallaties mogen alleen loop- of hanglampen worden gebruikt, die geschikt zijn voor de betreffende zone. Voorkomen dient te worden dat looplampen onder stof of brandbaar product begraven raken.
- 3.28. Tijdens het verrichten van las-, snij- of slijpwerkzaamheden moet de omgeving binnen een straal van 10 meter worden vrijgemaakt en vrijgehouden van veevoedergrondstoffen of andere brandbare stoffen.
- 3.29. Tijdens de in voorschrift 3.28. bedoelde werkzaamheden moeten brandblusmiddelen voor onmiddellijk gebruik gereed worden gehouden.
- 3.30. De opslagcellen moeten zijn voorzien van een hoogteniveau-signalering die bij overvulling een signaal in de bedieningsruimte in werking stelt.

Externe Veiligheid (ATEX)

- 3.31. De installatie welke zich bevinden in ruimten waar de mogelijkheid tot het zich voordoen van stofexplosies dienen te voldoen aan hetgeen is gesteld in de ATEX richtlijn nr. 95 (EG Richtlijn 94/9/EG) en de ATEX richtlijn 137 (EGrichtlijn 1999/92/EG).
- 3.32. Binnen de inrichting dient een explosieveiligheidsdocument zoals gesteld in de ATEX richtlijn 137 aanwezig te zijn.
- 3.33. Voor de gehele inrichting wordt een gevarenzone-indeling met betrekking tot gas- en stofontploffingsgevaar opgesteld. Het rapport wordt opgesteld of goedgekeurd door een door het bevoegd gezag erkende onafhankelijke deskundige en geeft gemotiveerd aan in welke ruimte welke gevarenzone geldt. Het inwendige van procesonderdelen zoals silo's, transportsystemen, doekfilters en maalapparatuur wordt hierbij als afzonderlijke ruimte beschouwd.
De gevarenzone-indeling voldoet aan de richtlijn NPR7910-2:2001.
Het rapport wordt binnen zes maanden na het in werking treden van dit voorschrift aan het bevoegd gezag gezonden.
- 3.34. In de vastgestelde gevarenzones worden ontstekingsbronnen vermeden. Als dit niet mogelijk is voldoen de ontstekingsbronnen aan de per gevarenzone vastgestelde maatregelen en eisen ter voorkoming van brand en explosie, zoals is aangegeven in tabel 4 van de NPR7910-2:2001.

4. AFVALSTOFFEN

- 4.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.3. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 4.4. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.
- 4.5. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 4.6. In de inrichting mogen niet meer dan 200 kg of 1 gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen.
- 4.7. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 4.8. Gevaarlijke afvalstoffen en overige bedrijfsafvalstoffen dienen afgegeven te worden aan een daartoe erkende inzamelaar.
- 4.9. Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden. De registratie moet voldoen aan hetgeen is gesteld in voorschrift 21.10. (milieulogboek).

- 4.10. De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen (inclusief afgewerkte olie) moeten gedurende vijf jaar worden bewaard. Deze documenten moeten te allen tijde in de inrichting voor een controlerende instantie ter inzage liggen en worden bewaard in het milieulogboek zoals genoemd in voorschrift 21.10. (milieulogboek).
- 4.11. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (Eural), mogen niet worden gebruikt als brandstof.

5. AFVALWATER

- 5.1. Afvalwater mag uitsluitend op een riolering worden geloosd
- 5.2. Het is verboden afvalwater of afvalstoffen rechtstreeks in een straatkolk of rechtstreeks in een monsternameput te lozen.
- 5.3. Afvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking van een openbaar riool,- een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,- of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 5.4. Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen:
- met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10 gemeten in enig steekmonster, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost. De bepaling van de parameters dient te geschieden conform de NEN 6411:1981.;
 - met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter. De bepaling van de parameters dient te geschieden conform de NEN 6487:1997;
 - dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken;
 - die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken.
- 5.5. Het lozen van afvalwater of afvalstoffen die ten gevolge van aanhechting zeer vaste afzettingen kan/kunnen vormen in een openbaar riool is niet toegestaan.

Lozing van minerale vetten of oliën

- 5.6. Bedrijfsafvalwater waarbij in enig steekmonster voor vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten de concentratie van minerale olie hoger is dan 20 mg/l mag niet in de riolering gebracht worden.
- 5.7. Lozingen van afvalwater dat een gehalte van meer dan 20 mg/l aan minerale olie bevat dient te worden behandeld in een slibvangput en een olie-afscheider. De concentratie aan minerale olie in het effluent mag dan maximaal 200 mg/l in enig steekmonster bedragen.

- 5.8. Indien met behulp van de slibvangput en de olie-afscheider de eis van 200 mg/l niet kan worden bereikt dan dienen verdergaande zuiveringstechnieken te worden toegepast. Een voorstel met betrekking tot de toe te passen technieken dient ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
- 5.9. Bedrijfsafvalwater waarvoor de concentratiegrenswaarde van 20 mg/l onderscheidenlijk 200 mg/l geldt, wordt voor vermenging met bedrijfsafvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een doelmatige, goed toegankelijke controlevoorziening geleid.
- 5.10. In afwijking van voorschrift 5.9., kan worden volstaan met een doelmatige controlevoorziening op een andere plaats dan bedoeld in dat voorschrift. Voordat een controlevoorziening op een andere plaats wordt geplaatst, dienen aan het bevoegd gezag gegevens te worden verstrekt waaruit blijkt dat plaatsing van de controlevoorziening overeenkomstig voorschrift 5.9. niet mogelijk is.
- 5.11. Het gehalte aan minerale vetten of oliën dient bepaald te worden volgens NEN -EN- ISO 9377-2:2000.
- 5.12. Een slibvangput dient grove bedrijfsafvalstoffen en snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990, doelmatig uit het afvalwater te verwijderen.
- 5.13. Een doelmatig werkende olie-afscheider voor minerale vetten en oliën en de bijbehorende slibvangput dienen gedimensioneerd en geplaatst te zijn overeenkomstig NEN-EN 858-2:2003. Het onderhoud en gebruik van de afscheiderinstallatie dient eveneens overeenkomstig NEN-EN 858-2:2003 te geschieden.
- 5.14. Ten aanzien van de toepassing van NEN-EN 858-2 zoals bedoeld in voorschrift 5.13. kan het bevoegd gezag voorschriften geven. Daarbij kunnen voorschriften worden vastgesteld die afwijken van NEN-EN 858-2:2003.
- 5.15. De afscheiderinstallatie zoals bedoeld in voorschrift 5.13. dient te allen tijde voor controle bereikbaar te zijn en te kunnen worden geopend. Alvorens de afscheiderinstallatie, na onderhoud, weer in bedrijf wordt gesteld, dient deze gevuld te worden met schoon water, totdat dit door de uitlaat naar de riolering stroomt. De afscheiderinstallatie moet voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren. Met het oog hierop dient onder meer regelmatig verwijdering van de in de installatie terug gehouden stoffen plaats te vinden.
- 5.16. In de riolering aanwezige olie-afscheiders en slibvangputten moeten zo vaak als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is en ten minste éénmaal per jaar, worden ontdaan van de respectievelijke afzetting(en).
- 5.17. Van het ledigen en reinigen van de slibvanger en de olie-afscheider wordt een registratie bijgehouden dat moet worden bewaard in het in voorschrift 21.10. genoemde milieulogboek.

6. BODEMBESCHERMING

Algemeen

- 6.1. Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, waarvan de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.

- 6.2. Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 6.3. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 6.4. De bodembeschermende voorzieningen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat hierdoor wordt voldaan aan bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar bodemrisico). Eén en ander overeenkomstig de beoordelingswijze van de Nederlandse richtlijn bodembescherming.

Bodembeschermende voorzieningen

- 6.5. De bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 6.6. Werknemers of medewerkers van derden die bij hun werkzaamheden te maken hebben met bodembedreigende activiteiten dienen te worden voorgelicht over de te treffen maatregelen en te ondernemen acties bij het optreden van bodembelasting.
- 6.7. De maatregelen welke dienen te worden getroffen indien zich een bodembelasting voordoet dienen te worden vastgelegd in het bedrijfsnoodplan.
- 6.8. Indien zich een bodemincident voordoet dient een incidentenrapport te worden opgesteld waarin tenminste de volgende elementen zijn opgenomen:
- locatie en datum van het incident;
 - de oorzaak van het incident;
 - de effecten en gevolgen;
 - de getroffen maatregelen;
 - eventuele vervolgmaatregelen en hiervoor verantwoordelijke personen;
 - wie het incident signaleerd heeft;
 - wie op de betreffende locatie verantwoordelijk is;
 - registratie van melding aan het bevoegd gezag.
- Het incidentenrapport dient te worden bewaard in het in voorschrift 21.10. bedoelde milieulogboek.
- 6.9. Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 6.10. Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is moet de emballage staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.
- 6.11. Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof.
- 6.12. Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage.
- 6.13. Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage, tenzij deze emballage schud-, schrap- en schraapleeg is.

- 6.14. Indien emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moet de emballage en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst.

Wasplaats

- 6.15. Voor de wasplaats dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen te zijn afgegeven. Deze verklaring dient te worden bewaard in het in voorschrift 21.10. bedoelde milieulogboek.
- 6.16. Het wassen van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
- 6.17. De vloer van de wasplaats moet van zodanige omvang zijn dat al het gebruikte water en het vuil wordt opgevangen op de vloer.
- 6.18. De vloer van de wasplaats moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten, die vloeistofdicht zijn aangesloten op de vloer en op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 6.19. De wasplaats moet zodanig zijn uitgevoerd dat geen hemelwater van elders via de wasplaats naar het riool kan stromen via de olie-afscheider.
- 6.20. Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.

7. WERKPLAATS

- 7.1. De werkplaats dient te zijn voorzien van een vloeistofkerende voorziening. In de werkplaats aanwezige bodembedreigende stoffen dienen te worden opgeslagen boven lekbakken.
- 7.2. De vloer van de werkplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 7.3. Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.
- 7.4. Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren. Voor vloeroppervlakten kan als regel 1/3000 deel van het vloeroppervlak van de te ventileren ruimte worden gehanteerd.

Laswerkzaamheden

- 7.5. Binnen een afstand van 10 m van de laswerkzaamheden mogen zich geen (zeer) (licht) ontvlambare materialen bevinden.
- 7.6. De gastoevoer naar las- en snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.
- 7.7. Werkzaamheden zoals lassen en snijden, moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt.
- 7.8. Laskabelisolaties van elektrische lasapparatuur moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Beschadigde laskabels moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd of vervangen.

- 7.9. Alvorens las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of tanks waarin ontplofbare of brandbare stoffen aanwezig waren, moet gecontroleerd worden of de leiding of tank vrij van explosieve gassen en dampen is.

8. LUCHT/NER

Geur

- 8.1. De geurimmissie vanwege de inrichting mag de waarde van 1 OU. E. /m³, bepaald als uurgemiddelde concentratie, ter plekke van geurgevoelige objecten behorend tot de categorie I en II volgens de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder (1996) niet meer dan 2% van de tijd (98-percentiel) overschrijden. De geurimmissie vanwege de inrichting mag de waarde van 1 OU. E. /m³, bepaald als uurgemiddelde concentratie, ter plekke van woningen op industrieterreinen en kantoorgebouwen niet meer dan 5% van de tijd (95-percentiel) overschrijden.
- 8.2. Indien uit het klachtenregistratiesysteem van het bevoegd gezag blijkt dat klachten uit de omgeving van de inrichting met betrekking tot geur afkomstig van de inrichting, daartoe volgen het bevoegd gezag aanleiding geven, verlangd het bevoegd gezag dat een geuronderzoek dient plaats te vinden. Het onderzoek dient plaats te vinden overeenkomstig de geurconcentratiemeting NVN2820 en het Nieuwe Nationale Model (verspreiding).
- 8.3. Indien blijkt dat de in voorschrift 8.1. gestelde geuremissie-eisen worden overschreden wordt door bevoegd gezag verlangd dat binnen een door haar gestelde termijn een plan van aanpak ter goedkeuring wordt overgelegd waarin aangegeven wordt op welke wijze aan de gestelde eisen voldaan kan worden. Het plan van aanpak dient te zijn gebaseerd op het conform voorschrift 8.2 uitgevoerde geuronderzoek.
- 8.4. Alle in het door het bevoegd gezag goedgekeurde plan van aanpak opgenomen maatregelen dienen binnen de in het plan van aanpak gestelde termijnen te worden uitgevoerd.
- 8.5. Vergunninghouder dient een registratie bij te houden van de productiehoeveelheden per soort voer per jaar en een registratie van de klachten. De gegevens met betrekking tot de productiehoeveelheden en klachten dienen jaarlijks voor 1 maart aan het bevoegd gezag te worden toegezonden.
- 8.6. De voorschriften 8.1 t/m 8.4 zijn van toepassing op categorie 1-bedrijven: "Bedrijfstukken waarvoor een standaardmaatregelenpakket voor de geuremissiebestrijding is of wordt ontwikkeld" (zie NeR en Herziene Nota Stankbeleid).

9. OP- EN OVERSLAG VAN STUIFGEVOELIGE PRODUCTEN

- 9.1. Het lossen van bulkgrondstoffen mag uitsluitend geschieden in een deugdelijke overkapte stortput. De stortput moet tijdens het lossen minimale open verbindingen hebben met de buitenlucht. De overkapte ruimte moet zijn voorzien van luchtafzuiging, waarbij de afgevoerde lucht een doelmatige doekfilterinstallatie moet passeren. De afzuiging moet zo sterk zijn dat in de openingen steeds een naar binnen gerichte luchtstroming blijft gehandhaafd.
- 9.2. Silo's dienen te zijn uitgerust met een overvul- of overdruksignalering die bij overdruk of overvulling (maximaal 90%) in werking worden gesteld.

- 9.3. De signaleringen moeten in de meet- en regelruimte een duidelijk waarneembaar signaal geven indien een silo voor meer dan 90% is gevuld. Het vullen moet dan onmiddellijk worden gestaakt en mag pas weer worden hervat als de oorzaak van het in werking treden van de signalering is weggenomen.
- 9.4. Het vullen van silo's is uitsluitend toegestaan indien de ontluchtingen van bedoelde silo's zijn aangesloten op een doelmatig stoffilter.
- 9.5. Alle transportsystemen en machines moeten stofdicht zijn uitgevoerd.
- 9.6. Vrachtwagens moeten, alvorens de laadruimte te verlaten, worden ontdaan van gemorst product.
- 9.7. Materiaal dat bij enige handeling binnen of buiten de inrichting wordt gemorst, moet direct worden opgeruimd.

Productie van mengvoeder

- 9.8. Bij het laden van losgestort product in vrachtwagens mag zich geen stof buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 9.9. Het lossen van gereed product moet plaatsvinden in een inpandige stortput. Deze stortput moet deugdelijk zijn overkapt.
- 9.10. Stofemissies tengevolge van laden en lossen van stuifgevoelige goederen moet worden voorkomen door de storthoogte, met name in de open lucht, te beperken tot minder dan één meter en dit zo mogelijk automatisch te regelen.
- 9.11. De grondstofsilo's, gereedproductbelading en andere installaties en de daaraan gekoppelde pneumatische transportsystemen moeten van een stofafzuiging zijn voorzien.
- 9.12. Alle transportmiddelen welke bulkproducten naar, op of van het terrein van de inrichting vervoeren moeten geheel gesloten zijn, of zodanig zijn afgedekt dat geen stofhinder in de omgeving optreedt.
- 9.13. Alle proces- en transportsystemen, machines en installaties moeten stofdicht zijn uitgevoerd.
- 9.14. Voor het innamepunt van hamermolens moeten ontijzeringsmagneten van voldoende sterkte zijn aangebracht.
- 9.15. De magneten moeten regelmatig worden schoongemaakt, zodat de goede afscheidende werking niet verloren gaat.
- 9.16. Om het slippen van de band van een mechanische elevator te signaleren moet een toerenwachter zijn gemonteerd, die in de bedieningsruimte een signaal afgeeft wanneer de band langzamer gaat lopen.
- 9.17. Ontluchtingen en afzuigingen van verschillende stofbevattende procesapparaten en silo's moeten waar mogelijk gescheiden zijn uitgevoerd.
- 9.18. Verwarming van de persen mag uitsluitend plaatsvinden met stoom.
- 9.19. Het buitenterrein van de inrichting moet indien nodig regelmatig worden schoongemaakt. Voorkomen dient te worden dat product in de riolering terecht komt.
- 9.20. Geurige gevoelige grondstoffen en eindprodukten mogen, zonder duidelijke redenen, niet in de open lucht worden opgeslagen.
- 9.21. Ramen en deuren moeten zoveel mogelijk zijn gesloten.
- 9.22. Van storingen in het productieproces dient permanent een tijdregistratie te worden bijgehouden.

- 9.23. De registraties genoemd in voorschrift 9.22 dienen opgenomen te worden in het voorschrift 21.10. genoemde milieulogboek.

10. STOFFILTERINSTALLATIES

Doekfilterinstallatie

- 10.1. Een doekfilterinstallatie moet zijn uitgerust met een voorziening, waarmee het filtermedium met regelmatige tussenpozen wordt gereinigd. Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt gestoord.
- 10.2. De doekfilterinstallatie moet binnen staan opgesteld of tegen weersinvloeden zijn beschermd.
- 10.3. Versleten of beschadigde filterdoeken moeten onmiddellijk worden vervangen. In de inrichting moeten daartoe voldoende filterdoeken aanwezig zijn.
- 10.4. Van het vervangen van filterdoeken dient aantekening te worden gehouden in het in voorschrift 21.10. genoemde milieulogboek.

11. HET OPSLAAN VAN NITRAATHOUDENDE KUNSTMESTSTOFFEN

- 11.1. De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen type C (zakgoed) moet voldoen aan hetgeen is bepaald in de hoofdstukken 3, 5 en 7 van de PGS 7.
- 11.2. Binnen de inrichting mag maximaal 450 ton van de kunstmeststoffen als bedoeld in voorschrift 11.1 worden opgeslagen.

12. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN NOMINALE BELASTING TOT 130KW gasgestookt toestel

- 12.1. Een gasgestookt toestel moet voldoen aan de CE-merk of GASKEUR-keuringseisen, voorzover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-merk of GASKEUR-merk.
- 12.2. Een stooktoestel moet voor de ingebruikneming, alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de CE-merk of GASKEUR-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf of een ander door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.
- 12.3. Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in de norm NEN 1078:2004, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078:2004.
- 12.4. De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van een aardgasgestookt stooktoestel moet voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in NEN 1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied "vrije uitmonding" zoals in de norm 3028 is aangegeven.

- 12.5. Een stook- of verwarmingsinstallatie moet zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden onderhouden en afgesteld. Een verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moeten ten minste een maal per jaar worden gereinigd en beoordeeld op noodzakelijke afstelling, onderhoud en reparaties.

13. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN NOMINALE BELASTING VAN MEER DAN 130 KW OP DE BOVENWAARDE

Gasgestookt toestel

- 13.1. Aan een stookinstallatie dient jaarlijks periodiek onderhoud (PO) plaats te vinden door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf of een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. Hierbij moet de aardgasinstallatie gecontroleerd worden en voldoen aan de voorschriften gesteld in de normen NEN 3028:2004 en de NEN 8078:2004 en de ruimte waarin deze is opgesteld aan de NEN 3028:2004.
- 13.2. Aan een stookinstallatie dient jaarlijks periodiek onderhoud (PO) plaats te vinden door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf of een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. Hierbij moet de aardgasinstallatie gecontroleerd worden en voldoen aan de voorschriften gesteld in de normen NEN 3028:2004 en de NEN 1078:2004 en de ruimte waarin deze is opgesteld aan de NEN 3028:2004.
- 13.3. Een stookinstallatie moet voor de ingebruikneming, eerste bijzondere inspectie, (EBI), alsmede elke twee jaar, aan de hand van de SCIOS-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden geïnspecteerd, periodieke inspectie (PI), door een daartoe SCIOS-gecertificeerd bedrijf of een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. Een afschrift van een rapport van bevindingen van de controle dient binnen vier weken na de datum van de controle aan het bevoegde gezag te zijn verstrekt.
- 13.4. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
- 13.5. De onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan moeten gedurende vijf jaar na dagtekening worden bewaard in het logboek van de stookinstallatie:
- a. onderhoudscontracten;
 - b. stookrapport en de verklaring van periodiek onderhoud (PO);
 - c. certificaat van ingebruikname en verklaring van periodieke inspectie (PI).
- 13.6. Het logboek van de stookinstallatie dient bij de stookinstallatie te worden bewaard.
- 13.7. In afwijking van de in de voorschriften 13.1. en 13.2. bedoelde NEN normen kan de inrichtinghouder bij vervanging van de genoemde NEN norm kiezen voor toepassing van de meest recente uitgave van de norm.

14. AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR STOOMKETELS

- 14.1. De waterruimte van de ketel moet zijn beveiligd tegen het ontstaan van te hoge druk.
- 14.2. De ketel moet zijn beveiligd tegen het ontstaan van te hoge temperatuur van het te verwarmen medium.

- 14.3. Alle toestellen die volgens hoofdstuk GO402 van de "Regels voor toestellen onder druk" uitgegeven door SDU worden geklasseerd als drukvat of drukleiding en de aangegeven grenzen overschrijden moeten door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen erkende instantie zijn goedgekeurd. Van een dergelijk toestel moet een "Bewijs van Onderzoek en Beproeving" (BOB) worden overgelegd.
- 14.4. Drukvaten die niet vallen onder de werking van het "Besluit drukvaten eenvoudige vorm" moeten zijn goedgekeurd door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen erkende instantie of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG aangewezen instantie.
- 14.5. Na het installeren moet door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG aangewezen instantie nog een onderzoek plaatsvinden naar de opstelling, ondersteuning, beveiliging en naar de toegepaste appendages.
- 14.6. Voor wijzigingen, reparaties of veranderingen in de gebruiksomstandigheden van de in voorschrift 14.3. bedoelde drukvaten en drukleidingen is toestemming van een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen erkende instantie noodzakelijk.

15. HEATERS (AARDGAS EN PROPAANGESTOOKT)

- 15.1. Een heater moet voldoen aan de keuringseisen van GASTEC Certification B.V. voor zover deze betrekking hebben op de veiligheid, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.
- 15.2. Een heater en de bij dat toestel behorende appendages moeten voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
- 15.3. Een heater en de bijbehorende gasleidingen, moeten voldoen aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078:2004.
- 15.4. Een heater moet zijn voorzien van;
 - a. een inrichting die de gastoevoer naar de brander afsluit, indien de luchtcirculatie onderbroken wordt;
 - b. een inrichting (b.v. een maximaal-thermostaat), die de gastoevoer afsluit, indien de oppervlaktetemperatuur van het verwarmingslichaam de 250°C overschrijdt;
 - c. een beveiliging, die voorkomt dat de temperatuur van de te verwarmen lucht hoger oploopt dan voor de installatie toelaatbaar is. De temperatuur mag echter 90°C niet te boven gaan.
- 15.5. Een heater moet zijn voorzien van een aansteekbrander, welke zodanig met de hoofdbrander is gekoppeld, dat deze geen gas krijgt toegevoerd, indien de aansteekbrander niet brandt en bovendien zodanig ten opzichte van de hoofdbrander is opgesteld, dat deze onder alle omstandigheden ontsteekt.
- 15.6. De ontsteking van de aansteek- en/of hoofdbrander moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden.
- 15.7. De verbrandingsgassen van een heater moeten worden afgevoerd door een leiding van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal.
- 15.8. De afvoerleiding moet reiken tot ten minste 1 m boven het dak.
- 15.9. De afvoerleiding moet jaarlijks inwendig worden gereinigd zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.

- 15.10. In de leiding, waardoor de verbrandingsgassen worden afgevoerd, mag geen schuif of klep zijn aangebracht en moet in of nabij de heater een valwindafleider aanwezig zijn.
- 15.11. In de ruimte waar een heater is opgesteld moet op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats een elektrische schakelaar zijn aangebracht, waarmee de brander van de heater buiten bedrijf kan worden gesteld.

16. KOEL- EN VRIESINSTALLATIES

Toelichting:

Koel- en vriesinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen alsmede ten aanzien van de lektheid voldoen aan het gestelde in het "Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003" danwel het "Besluit broeikasgassen Wms 2003" en de regeling lektheid koelinstallaties 1997.

- 16.1. Koelinstallaties moeten voor wat betreft de veiligheidsaspecten voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN 378-1:2000.
- 16.2. De ruimte waar de koelinstallatie is opgesteld moet voldoende zijn geventileerd.
- 16.3. Koel- en vriesinstallaties moeten zodanig zijn geïsoleerd of opgesteld, dat condensvorming in niet tot de inrichting behorende ruimten niet kan optreden.
- 16.4. Condensaat van koel- en vriesinstallaties moet naar de riolering worden afgevoerd, dan wel anderszins worden opgevangen en afgevoerd dat geen overlast buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

Koelmotoren

- 16.5. De ruimte waarin de koelcompressoren staan opgesteld moet ten minste éénmaal per uur natuurlijk of mechanisch zijn geventileerd.
- 16.6. De elektrische apparatuur en de bedrading moeten zodanig zijn geïsoleerd, dat deze door koudemiddel of -damp niet kunnen worden aangetast.
- 16.7. In de ruimte waar de koelcompressoren staan opgesteld mag geen opslag van brandbare stoffen plaats vinden.
- 16.8. Een koel- en/of vriesinstallatie moet te allen tijde bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.
- 16.9. In de inrichting moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie aanwezig zijn; het bedoelde schema moet te allen tijde voor de controlerend ambtenaar beschikbaar zijn.
- 16.10. In de ruimte waar de koelcompressoren staan opgesteld moet ten minste één poederblusser met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder aanwezig zijn.

17. GEBRUIK VAN GASFLESSEN

Algemeen

- 17.1. In de inrichting mogen niet meer dan de navolgende aantallen gasflessen aanwezig zijn:
 - 1 propaan/butaanfles.

- 17.2. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die zijn gevuld met autogas, is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibaar gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoertuigen of transportmiddelen.
- 17.3. Gasflessen mogen niet kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde, afwaterende vloer waar geen plassen kunnen ontstaan.
- 17.4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van stralende warmtebronnen en/of brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
- 17.5. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen. Lege gasflessen moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden opgeslagen.
- 17.6. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie- en verstikkingsgevaar te voorkomen.

Gebruik van gasflessen

- 17.7. De afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn.
- 17.8. Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

Gasslangen

- 17.9. Op de gasslang moet zijn aangegeven dat deze geschikt is voor het te gebruiken gas.

18. DIESEL-HEFTRUCK

- 18.1. De verbrandingsmotor van een heftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn. De verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat.

19. ELEKTRISCH AANGEDREVEN HEFTRUCKS/PALLTRUCKS EN ACCULAADSTATIONS

- 19.1. Tijdens het laden van een accu mag binnen 2 m van de opstelplaats van de accu niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Dit moet met pictogram "Vuur, open vlam en roken verboden" zijn aangegeven. Dit gevarensymbool moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 3011.
- 19.2. Een acculaadstation moet zodanig ten opzichte van de accu zijn geplaatst dat zich in het acculaadstation geen waterstofgas kan verzamelen. Het acculaadstation moet zijn geaard.
- 19.3. Binnen 2 m van de acculaadstations mogen zich slechts voorwerpen bevinden, die voor het gebruik, onderhoud, de veiligheid en de bediening van de acculaadstations noodzakelijk zijn.
- 19.4. Reparaties aan accu's mogen niet plaatsvinden in de ruimten waarin de acculaadstations staan opgesteld.

- 19.5. Een acculaadstation en een accu moeten overzichtelijk zijn opgesteld en te allen tijde goed bereikbaar zijn.
- 19.6. Een acculaadstation en een accu moet te allen tijde tegen aanrijden zijn beschermd.
- 19.7. De ruimte waarin accu's van elektrische heftrucks worden geladen, moet op doelmatige wijze op de buitenlucht zijn geventileerd.
- 19.8. De luchtaanvoeropeningen in de ruimte moeten zo laag mogelijk zijn aangebracht, maar tenminste 30 cm boven het maaiveld. De luchtafvoeropeningen in de ruimte moeten zo hoog mogelijk zijn aangebracht.
- 19.9. Bij mechanische ventilatie mag de afgezogen lucht geen contact hebben met de ventilatormotor.
- 19.10. De vloer onder het acculaadstation moet elektrolytbestendig zijn.
- 19.11. De voorschriften 19.1., 19.2., 19.7., 19.8., zijn niet van toepassing indien in de acculaadruimte uitsluitend dichtgesealde of droge accu's aanwezig zijn.
- 19.12. Zowel op de buitenzijde van de toegangsdeur van de ruimte als in de ruimte zelf moet met duidelijk leesbare letters van tenminste 5 cm hoogte de tekst: "ROKEN EN VUUR VERBODEN" of een overeenkomstig veiligheidsteken volgens de norm NEN 3011 zijn aangebracht.

20. HOGEDRUKREINIGER

- 20.1. De hogedrukreiniger mag uitsluitend worden gebruikt op de wasplaats.
- 20.2. Nevel als gevolg van het gebruik van een hogedrukreiniger mag zich niet buiten de inrichting verspreiden.
- 20.3. Het deconserveren van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het deconserveren buiten het terrein van de inrichting kan verspreiden.

21. MILIEUZORG

Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen

- 21.1. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
 - papier en karton;
 - glas;
 - hout;
 - aardewerk, puin en beton;
 - polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);
 - overige bedrijfsafvalstoffen.Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
- 21.2. In de inrichting moet het ontstaan van afvalstoffen ten gevolge van verpakkingsmaterialen, waar nodig en voorzover hiervoor materialen en technieken beschikbaar en economisch haalbaar zijn, worden voorkomen. Hiertoe moeten eenmalige verpakkingen worden vermeden en moet gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en technieken, zoals herbruikbare of recyclebare verpakkingen of verpakkingsmaterialen.

- 21.3. De vergunninghouder is verplicht alle medewerkers in de inrichting de voor een optimale afvalscheiding benodigde mondelinge en schriftelijke instructies te verstrekken. Bij deze instructies wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
- de afvalstromen die binnen het bedrijf gescheiden dienen te worden ingezameld;
 - de inzamelmiddelen die ter beschikking staan voor de gescheiden inzameling van de verschillende afvalstromen en de locatie van deze inzamelmiddelen;
 - het voorkomen van onjuist gebruik van de inzamelmiddelen.
- 21.4. In het bedrijf moet minimaal één persoon verantwoordelijk zijn gesteld voor de naleving van de in deze vergunning voorschreven metingen en registraties, onderzoeken en de uitvoering van de te realiseren maatregelen op het gebied van afvalpreventie en afvalscheiding. Dit houdt mede in het regelmatig monitoren van behaalde resultaten en het zoeken naar, en het analyseren van, afvalpreventie- en afvalscheidingsmogelijkheden van de huidige en/of nieuwe procesonderdelen.
- 21.5. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet worden onderzocht of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.
- 21.6. Medewerkers belast met schoonmaakwerkzaamheden moeten schriftelijk zijn geïnstrueerd over de dosering en het gebruik van schoonmaakmiddel, gericht op beperking van materiaal- en energiegebruik. Daar waar mogelijk moeten instructies worden vermeld op de desbetreffende schoonmaakmachines of moet gebruik worden gemaakt van instructiekaarten.

Waterbesparing

- 21.7. Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.
- 21.8. Het waterverbruik (in m³) moet jaarlijks worden geregistreerd. Deze registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 21.10. bedoelde milieulogboek.
- 21.9. Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of grondwater te worden gebruikt.

Milieulogboek

- 21.10. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
 - ongedierte bestrijdingsplan;
 - de registratie van het onderhoud en het legen van de slibvanger en olie/benzine afscheider;
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;
 - het logboek van de stookinstallatie.

- 21.11. Het milieulogboek moet maandelijks door de bedrijfsleiding worden beoordeeld en voor akkoord geparafeerd.
- 21.12. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

Energiebesparing

- 21.13. Binnen de inrichting moet een persoon zijn aangewezen welke erop toeziet dat medewerkers op zo verantwoord mogelijke wijze met energieverbruikende installaties en voorzieningen omgaan.
- 21.14. Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
- het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh;
 - brandstofverbruik van interne transportmiddelen in liters.
- 21.15. De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 21.10. bedoelde milieulogboek.

22. NAZORG

- 22.1. Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd;
- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
 - de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;
 - een plattegrond met daarop de ligging van eventuele ondergrondse tanks, inclusief afschriften van de laatste keuringsrapporten. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting.
- 22.2. Bij een gehele of een gedeeltelijke beëindiging van de in de beschikking opgenomen activiteiten dient binnen een termijn van vier maanden opnieuw een bodemonderzoek te worden verricht ter plaatse van die activiteiten, waar in een nulsituatie bodemonderzoek een referentiekader is vastgelegd, conform het protocol "Nulsituatie/BSB-onderzoek" (Sdu-uitgeverij, oktober 1993).
- 22.3. De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 22.2. dienen binnen twee maanden na het uitvoeren van het onderzoek worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

Postbus 54
7470 AB Goor
Telefoon 0547 858585
Fax 0547 858890
Bank: 2850.92.790
E-mail info@hofvantwente.nl
Web <http://www.hofvantwente.nl>

Coöp. Arkervaat-Twente U.A.
[redacted] Ir. [redacted]
Westkadijk 4
3861 MB NIJKERK

Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Behandeld door: [redacted]
Bijlage(n): div.
Onderwerp: definitieve beschikking

Ons kenmerk:
Mpm5680
Bezoekadres:
De Höfte 7
Goor

Datum:
13 augustus 2007
Verzonden:
13 AUG. 2007

Geachte [redacted]

Op 07 augustus 2007 hebben wij definitief beslist op uw aanvraag om een milieuvergunning voor uw bedrijf gelegen aan de Goorseweg 3 te Markelo.

In verband hiermee ontvangt u de definitieve vergunning (aanvraagformulier, tekening en beschikking met voorschriften) alsmede een openbare kennisgeving van ter visie legging van de verleende vergunning.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Namens burgemeester [redacted] houders,

[redacted]
administratief medewerker afdeling Vergunningen en handhaving

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving beschikking (art. 3:41 Awb)

De onderstaande beschikking ligt vanaf 16 augustus 2007 gedurende 6 weken ter inzage in het infocentrum in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Höfte 7 te Goor, op ma. van 9.00 tot 19.00 uur en op di. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur.

Beschikking op verzoek van :

Naam vergunningaanvrager : Coöp. Arkervaat-Twente U.A.
Straat en huisnummer : Westkadijk 4
Gemeente /postcode : 3861 MB NIJKERK

Een revisievergunning voor een mengvoederfabriek met
grondstoffen- en kunstmestopslag.

Adres van de inrichting : Goorsegweg 3, [REDACTED] Markelo
Kadastraal bekend : Markelo, sectie I, nrs. 39747 en 4220
(gemeente Hof van Twente)

Strekking van de beschikking:

Wij hebben besloten de vergunning te verlenen.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning;
- zijnde adviseurs die advies konden uitbrengen over de ontwerpvergunning;
- die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn aangebracht;
- die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

**Het beroepsschrift moet binnen 6 weken worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s'Gravenhage.**

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is beslist

Datum: 15 augustus 2007

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
Namens hen, [REDACTED]

[REDACTED],
administratief medewerker afd. vergunningen en handhaving

Voor nadere inlichtingen
Gemeente Hof van Twente, sector Ruimte

Telefoonnummer
0547-858585

WET MILIEUBEHEER (Wm).

I Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergunningen verleend:

- Maatschap H.A. en G.J. Lammertink, een revisievergunning voor een melkgeitenhouderij, voor de inrichting gelegen aan de [REDACTED] te [REDACTED] Delden;
- Coöp. Arkervaat-Twente U.A. een revisievergunning voor een mengvoederfabriek met grondstoffen- en kunstmestopslag, voor de inrichting gelegen aan de Goorseweg 3 te Markelo.

De beschikkingen zijn niet gewijzigd t.o.v. de ontwerpbeschikkingen.

Beroep

De verleende vergunningen liggen m.i.v. 16 augustus 2007 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, [REDACTED] Den Haag, door belanghebbenden:

- die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning;
- zijnde adviseurs die advies konden uitbrengen over de ontwerpvergunning;
- die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die in de vergunning t.o.v. de ontwerpvergunning zijn aangebracht;
- die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Voorlopige voorziening

De vergunningen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, indien er dringende belangen zijn waardoor een beslissing op beroep niet kan worden afgewacht, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

II Meldingen o.g.v. art. 8.40 Wm

De volgende meldingen zijn ontvangen:

- Hoveniersbedrijf G. Wentink, een melding o.g.v. van het Besluit landbouw milieubeheer, voor het bedrijf gelegen aan [REDACTED] te [REDACTED]

Verzoek tot handhaving

Indien u meent dat niet met een melding kan worden volstaan, omdat een milieuvergunning nodig zou zijn, kunt u een verzoek om bestuurlijke handhaving indienen bij burgemeester en wethouders.

III Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval o.g.v. art. 10.52 Wm

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen m.b.t. het breken van puin met een mobiele puinbreekinstallatie:

- Oude Nijeweeme b.v., [REDACTED] 0b te [REDACTED]

De kennisgeving betreft het breken van gemengd puin (ca. 1.200 ton) in opdracht van De Oosterhof, op de locatie [REDACTED] 0a te [REDACTED]

Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijke voorwaarden (o.a. geluid) opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval.

Mogelijkheden tot inspraak

Op schrift gestelde bezwaar- en beroepsschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en verzoeken om bestuurlijke handhaving dienen te zijn voorzien van een dagtekening, naam en adres van de indiener. Tevens dient het besluit waartegen wordt geageerd te zijn omschreven en dient de reden tot inspraak te zijn vermeld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter visie bij het infocentrum in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Höfte 7 te Goor, op ma. van 9.00 tot 19.00 uur en op di. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur (telefoonnummer: 0547- 85 85 85).

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, d.d. 15 augustus 2007

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuislocatie: De Hôfte 7, 7471 DK Goor
Openingstijden:
Maandag: 09.00 - 19.00 uur
m.i.v. 3 september 2007: 12.00 - 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
of in brievenbus De Hôfte 7 te Goor.
E-mailadres: info@hofvantwente.nl
Telefoon (alle diensten): 0547 - 85 85 85
Fax 0547 - 85 85 86

Algemene informatie

Informatie ombudsman: 0547 - 85 85 85

Storingsnummers:

Spoezaken buiten kantoortijd (rioleringen)

Rayon West (Markelo - Diepenheim)

Telefoon 06 2223 8768

Rayon Midden

Telefoon 06

Rayon Oost (Armbt en Stad Delden)

Telefoon 06 1130 8827

Openingstijden Afvaldepot Groen-Recycling Twente:

Het afvalstoffendepot is gelegen aan de

Mossendamsdwarweg nabij

(bij de provinciale weg S15/N347 Goor-Rijssen).

Openingstijden:

Vrijdag: 12.30 - 16.30 uur

Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur

Afvaltelefoon: 0547 - 36 34 95

SUCCESSVOL PANNATOERNOOI IN HENGVELDE

Op het terrein van voetbalvereniging WVV vond dinsdagmiddag 14 augustus jongstleden een succesvol pannatoernooi plaats. Fanatieke jongeren streken twee aan twee om de Panna-bokaal en een finaleplaats voor het NK Panna in Amsterdam. Zaterdag 18 augustus heeft de jeugd in Diepenheim de kans mee te doen aan een zelfde pannatoernooi. Het toernooi in Diepenheim vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur naast Jeugdsoos Whydontha op de parkeerplaats van eetcafé De Schipper.



AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

Ambt Delden

- Bouwvergunning vergroten ligboxenstal, Schoneveldsweg 8
- Bouwvergunning vergroten 2 schuren, Torendijk 13

Bentelo

- Bouwvergunning bouw woning, Berkenstraat 10
- Bouwvergunning bouw woning,
- Bouwvergunning bouw woning, De Bosweide 2 (1e fase)
- Aanlegvergunning verbreden van sloot, ter Avest-weg

Delden

- Bouwvergunning vergroten van een woning, Sportlaan 10

Diepenheim

- Monumentenvergunning vernieuwen van ramen woning, Goorseweg 13

Hengevelde

- Bouwvergunning vergroten woning (erker en een uitbouw), Bretelerstraat 13

- Sloopvergunning sloop opstallen, Enkelaarsweg 7

- Bouwvergunning bouwen van een woning, Leusmanweg 2

Deze aanvragen worden bekend gemaakt met de bedoeling dat iedereen die hier belang bij heeft daarvan kennis kan nemen en daartoe een zienswijze kenbaar kan maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Pas nadat het besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Volledige aanvragen om bouwvergunning worden, nadat deze getoetst zijn aan het bestemmingsplan, voor advies voorgelegd aan de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie van "Het Oversticht". Het overleg van de commissie is voor een ieder openbaar. Plannen die niet ter discussie staan zullen door de rayonarchitect namens de geïntegreerde commissie op dinsdagmiddag in worden behandeld. Grote plannen en plannen die niet door de rayonarchitect kunnen worden afgedaan zullen door de rayonarchitect worden voorgelegd aan de leden van de geïntegreerde commissie. Alleen de aanvrager of diens gemachtigde heeft tijdens het overleg spreekrecht. De agenda van de vergadering ligt een week voor de vergadering ter inzage in het gemeentehuis in Goor. Als u wilt weten op welke datum de behandeling zal plaatsvinden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 0547-85 85 85. Daar kunnen de bouwplannen ook worden ingezien.

VRIJSTELLING VAN BESTEMMINGSPLAN(NEN)

Burgemeester en wethouders hebben de volgende verzoeken om medewerking ontvangen, die niet voldoen aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Wij zijn van plan, om door middel van het verlenen van vrijstelling, medewerking te verlenen.

Bentelo

- Het bouwen van een woning op het adres De Vuurbroek 13, waarbij de dakhelling van de berging en carport in het betreffende onderdeel van het bouwperceel minder dan 40° bedraagt.

Delden

- Het vergroten van een woning met een bijgebouw aan de achtergevel op het adres Marijkestraat 31, waarbij de breedte van het bijgebouw niet meer dan 2/5 deel van die achtergevel mag beslaan (artikel 19, lid 3, WRO/6 weken).

- Het bouwen van 2 appartementen, uitbreiding van de aanwezige winkel/opslagruimte, bouw van bergingen, tuinmuur en parkeervoorziening op het adres, het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Centrum (1977) (artikel 19, lid 2, WRO/6 weken)

Markelo

- Het vergroten van een carport op het adres Burgemeester Nilantlaan 40, waarbij de maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen wordt overschreden (6 weken)

Inzage in de bouwplannen en/of ontwerp besluiten
De verzoeken en/of ontwerp-besluiten liggen met ingang van 16 augustus twee of zes weken ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum, De Hôfte 7 in Goor. Deze termijn is hierboven bij het betreffende verzoek aangegeven. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

BESLUITEN ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Ambt Delden

- Vergunning Harmonicadag op 19 augustus 2007, locatie Twickelerlaan 14 (09-08-2007)

Bentelo

- Vergunning buurtfeest op 18 augustus 2007, locatie Morsmanstraat (08-08-2007)
- Verkeersmaatregel op 18 augustus 2007 van 19.00 uur tot 01.00 uur, bestaande uit het gesloten verklaren voor alle bestuurders in beide richtingen van de Morsmanstraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Esdoornstraat en de kruising met de Berkenstraat (08-08-2007)

Delden

- Bouwvergunning (1e fase) vergroten van een woning en vervangen van de garage/stalling, Emmastraat 27 (07-08-2007)

Diepenheim

- Vergunning fancy fair en loterij op 25 augustus 2007, locatie Krommedijk (09-08-2007)
- Verkeersmaatregel op 25 augustus 2007 van 06.00 uur tot 15.00 uur, bestaande uit het instellen van een parkeerverbod aan de noordzijde van de Krommedijk en de Krommedijk in te stellen als een éénrichtingsweg (inrijden vanaf de Borculoseweg) (09-08-2007)

Goor

- Bouwvergunning bouw kantoorgebouw met hal en overkapping, Nieuwenkampsmaten 12 (06-08-2007)
- Sloopvergunning slopen van 80 woningen, Lindelaan 70 t/m 88, W. v.d. Sluisstraat 25 t/m 71, W. v.d. Sluisstraat 22 t/m 60, Berkenstraat 34 t/m 52 en Berkenstraat 1 t/m 31 (07-08-2007)

VOORKOM PROBLEMEN MET HET LEGEN VAN UW GFT-CONTAINER!

De laatste weken komt het herhaaldelijk voor dat inwoners klachten melden over het legen van hun g.f.t.-container. Het blijkt dan dat onderin de container afval is blijven plakken. Vaak is de oorzaak van dit probleem het pasgemaaid gras, dat onderin de container wordt gedaan en dat bij het legen van de container op de bodem blijft plakken. U kunt dit probleem voorkomen op de volgende manieren:

WET MILIEUBEHEER (Wm)

I - Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergunningen verleend:

- Maatschap H.A. en G.J. Lammertink, een revisievergunning voor een melkgeitenhouderij, voor de inrichting gelegen aan de te
- Coöp. Arkervaar Twente U.A. een revisievergunning voor een mengvoederfabriek met grondstoffen- en kunstmestopslag, voor de inrichting gelegen aan de Goorseweg 3 te Markelo.

De beschikkingen zijn niet gewijzigd t.o.v. de ontwerpbeschikkingen.

Beroep

- De verleende vergunningen liggen m.i.v. 16 augustus 2007 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, Den Haag, door belanghebbenden:
- die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning;
 - zijnde adviseurs die advies konden uitbrengen over de ontwerpvergunning;
 - die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die in de vergunning t.o.v. de ontwerpvergunning zijn aangebracht;
 - die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

- Sloopvergunning sloop berging en keuken, 2 (07-08-2007)

Hengevelde

- Sloopvergunning sloop woning met bijgebouwen, Slotdwarweg 1 (09-08-2007)
- Vergunning Pannakooitoernooi op 14 augustus 2007, locatie Bretelerstraat 23 (09-08-2007)

Markelo

- Bouwvergunning vergroten van een schuur en het maken van een kelder in een bestaande schuur, Voordesdijk 2
- Bouwvergunning bouw woning, Plasdijk 8 (06-08-2007)
- Bouwvergunning plaatsen van een tuinhuis, 3 (07-08-2007)
- Bouwvergunning plaatsen tuinhuis (standplaats C2), Oude Rijssenseweg 19 (09-08-2007)
- Sloopvergunning sloop werktuigenberging en berging, Rouwelaarsdijk 8 (09-08-2007)
- Sloopvergunning sloop woning, Leusmanweg 2 (08-08-2007)
- Vergunning concours hippique op 19 augustus 2007, locatie 1 (09-08-2007)

Bezwaarmogelijkheid:

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 323, te Almelo een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

- a. door onderin de container een krant neer te leggen (dikte: een dubbele krantenpagina);
- b. door de container "gemengd" te vullen, dat wil zeggen gras gemengd met ander tuinafval.

We hopen dat we op deze manier de problemen zo veel als mogelijk kunnen voorkomen. Wij danken u al vast hartelijk voor uw medewerking.

De kennisgeving betreft het breken van gemengd puin (ca. 1.200 ton) in opdracht van De Oosterhof, op de locatie te .

Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijke voorwaarden (o.a. geluid) opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval.

Mogelijkheden tot inspraak

Op schrift gestelde bezwaar- en beroepsschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en verzoeken om bestuurlijke handhaving dienen te zijn voorzien van een dagtekening, naam en adres van de indiener. Tevens dient het besluit waartegen wordt geageerd te zijn omschreven en dient de reden tot inspraak te zijn vermeld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter visie bij het infocentrum in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Hôfte 7 te Goor, op ma. van 9.00 tot 19.00 uur en op di. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur (telefoonnummer: 0547- 85 85 85).

Burgemeester en wethouders

Hof van Twente

15 augustus 2007

Postbus 433, 7400 AK DEVENTER
Keulenstraat 18, 7418 ET
e-mail: info@tebodinccce.nl
tel. 0570 63 89 00
fax 0570 63 63 50

TEKENINGLIJST

d.d. 23-02-2007

Projectnummer: 14.317 Vakgebied: V
Blad 1 van 1

GEMEENTE HOF VAN TWENTE
INGEKOMEN
24 APR. 2007
No. mpm 5686