

Bijlage 2 – Lijst met geluidsreducerende maatregelen

In het onderstaande wordt een samenvatting gegeven van de maatregelen zoals bedoeld in de rapportage 23.063.02 versie 01 met datum 7 februari 2025. De bronnummers zijn in deze rapportage weergegeven in figuur 3-3.

Bron 01:

Deze luchtbehandeling wordt voorzien van een geluiddemper waarmee het bronvermogen wordt beperkt tot 72 dB(A).

Bron 02:

Deze ventilator is verwijderd

Bron 03-04:

Deze ventilatoren zijn voorzien van een geluiddemper (-10 dB)

Bron 12,19: open deur verspanen en open deur lassering

De deuren aangeduid met 12 en 19 blijven om een constante temperatuur in de productieruimtes. Deze worden alleen geopend voor de doorlaten van personen en/of goederen.

Bron 70-77:

De dieselheftrucks worden alleen ingezet bij ladingen van meer dan 50 ton. In alle andere gevallen wordt een elektrische heftruck ingezet.

Bron 30+36 open deuren:

De deuren worden deels gesloten of er worden kunststof flappen aangebracht waarmee de opening met 30% wordt verkleind.

Bron 78 en 78A telescoopkraan:

Het gebruik van deze kraan kan als uitzondering van de representatie bedrijfssituatie worden beschouwd. De maximale bedrijfsduur is teruggebracht van 8 uur naar 3 uur per dag.

Bron 81:

Het gebruik van de slijptol buiten wordt alleen voor het afkorten van ladingen met te grote lengtes. Een slijptol mag maximaal 15 minuten aaneengesloten worden gebruikt en mag alleen tussen 07.00 uur en 19.00 uur worden ingezet.

Scherf:

De afscherming aangeduid met “geluidswal verplaatsen” in figuur 1 van de rapportage van het akoestisch onderzoek wordt verplaatst naar de in figuur 1 aangegeven locatie en in stand gehouden.